



Productkenmerken

- thermostatische inregelafsluiter
- automatisch fijnregelventiel voor de hydraulische balans in etage-verdeelleidingen met kv-min $\geq 0,03$
- voor de thermische zelfregelende, hydraulische balans
- thermostatische regelknop
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- PTFE-afdichting zitting
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen

Normen en certificaten

- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- regelbereik 15 °C - 22 °C
- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 50 °C
- max. omgevingstemperatuur 50 °C

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kv min (m ³ /h)	kvs (m ³ /h)	kg
6170G01500	15	G 3/4	33,7	91,5	37,8	73	31	0,03	1,8	0,48

Toebehoren

- Isolatieschaal voor KHS CoolFlow koudwater-inregelafsluiter, figuur 471 27