



## Productkenmerken

- actief bewakingssysteem met alarm ter bescherming tegen waterschade door betrouwbare detectie van een lekkage in systemen met water door middel van watersensoren
- bestaand uit besturingsunit, watersensor en KHS VAV afsluiter met servomotor 230 V, figuur 686 04
- uiterst drukverliesarm
- langzaam sluitende afsluiter voor het sluiten van het drinkwatersysteem zonder drukstoot
- voor alle soorten gebouwen, bestaande en nieuwbouw
- met functiemogelijkheden: lekdetectie en tijdgestuurd afsluiten, lekdetectie en tijdgestuurd spoelen van de drinkwaterinstallatie, afsluiten zonder lekdetectie
- lekdetectie-besturingsunit met geïntegreerde tijdschakelaar, om tot twee meldlijnen met ieder max. 25 watersensoren en tot max. 10 parallel aangestuurde afsluiters op aan te sluiten
- akoestisch en visueel alarm bij storing (uit te schakelen), uitschakeling van het alarm op het apparaat mogelijk
- 16 geheugenplaatsen voor het aansturen van beveiligings- of spoelafsluiters
- display met achtergrondverlichting

## Normen en certificaten

- afsluiter(s) met DVGW-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische gegevens

- druktrap PN 16
- min. omgevingstemperatuur 0 °C
- max. omgevingstemperatuur 50 °C
- beschermingsklasse IP54
- voedingsspanning 230 V AC
- schakelvermogen 230 V, 2 A
- potentiaalvrij alarmrelais, max. 230 V, 2 A
- eigenverbruik 3 W
- kabeldikte 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- stroomverbruik tijdens instelslag 2,4 W / 4,5 VA

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	kg
6200001500	15	G 3/4	3	4	79	30	22	160	46	13	3	58	44,5	8	2,17
6200002000	20	G 1	3	4	79	30	22	160	46	13	3	58	44,5	8	1,96
6200002500	25	G 1 1/4	3	4	79	30	22	160	46	13	3	58	44,5	8	2,46
6200003200	32	G 1 1/2	3	4	79	30	22	160	46	13	3	58	44,5	8	2,63

## Toebehoren

- KHS afsluiter met servomotor 230 V, figuur 686 04
- KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking, figuur 688 00
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Isolatieschaal voor afsluiters en CONTROL-PLUS meetsensoren, figuur 471 19
- Lekdetectie-sensor, figuur 620 00 001
- DMB-flowbegrenzer, figuur 697

## Reserveonderdelen

- KHS afsluiters zonder servomotor, figuur 686 0G
- Servomotor 230V voor KHS afsluiters, figuur 686 00 005/006