



Productkenmerken

- voorkomt stagnatie in ringleidinginstallaties door gedwongen doorstroming door benedenstroomse tappunten, toepasbaar voor drinkwater koud (PWC) en drinkwater warm (PWH)
- stromingsdeler volgens het venturi-principe, inclusief dynamische cartouche, met aftakkingen voor de aanvoer- en retourleidingen van de ringleiding
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- hoofdleiding stromingsdeler met binnendraad
- aftakking toevoerleiding met binnendraad
- aftakking retourleiding met binnendraad
- onderhoudsvrij
- vrij van dode ruimtes
- incl. inbouw-afsluiters met binnendraad, figuur 585 00
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- traploos in te korten kunststof schacht
- uitneembaar binnendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en draaibaar bronzen sluitelement
- incl. isolatieschaal
- alleen met opbouwcomponenten in DN 25 combineerbaar

Normen en certificaten

- afsluiter(s) met DVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- isolatieschalen materiaalklasse B1 volgens DIN 4102
- NEN/NBN EN 13828
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- max. inbouwdiepte 110 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	hoofdleiding DN	aftakkingen DN	VAV DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	kg
6500001500	15	15	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	48,5	185	100	84	1,76
6500002000	20	20	20	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	58,5	185	100	90	2,23
6500022000	20	20	15	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 1/2	58,5	185	100	84	2,03
6500002500	25	20	20	Rp 1	Rp 3/4	Rp 3/4	68,5	185	100	90	2,48
6500022500	25	20	15	Rp 1	Rp 3/4	Rp 1/2	68,5	185	100	84	2,22
6500003200	32	20	20	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 3/4	73,5	195	100	90	2,57
6500023200	32	20	15	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 1/2	73,5	195	100	84	2,37
6500004000	40	25	25	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1	78,5	206	100	99	3,77
6500024000	40	25	15	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1/2	78,5	206	100	84	2,89
6500044000	40	25	20	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 3/4	78,5	206	100	90	3,15
6500005000	50	25	25	Rp 2	Rp 1	Rp 1	88,5	219	100	99	4,39
6500025000	50	25	15	Rp 2	Rp 1	Rp 1/2	88,5	219	100	84	3,54
6500045000	50	25	20	Rp 2	Rp 1	Rp 3/4	88,5	219	100	90	3,88

Toebehoren

- Bedieningsknop, figuur 590 00
- Afdekplaat, figuur 591 00
- Verlengingsset voor inbouwafsluiters, figuur 599 00

Reserveonderdelen

- kunststofschaal voor inbouwafsluiters UP-PLUS en verlengingsset voor inbouwafsluiters UP-PLUS, figuur L0100 560 00
- Verlengingsspindel voor inbouwafsluiters, figuur P0100 562 00
- Bovendeel TOP ENTRY, voor volledige doorstroomafsluiters VAV en UP-VAV, figuur E0109 386 00
- Isolatieschaal voor KHS-venturi-stromingsdelerset, figuur 471 20