



Productkenmerken

- binnendelen van brons, rvs en kunststof
- ter bescherming tegen drukoverschrijding in gesloten boilers tot 1.000 l inhoud en max. 150 kW volgens DIN 1988
- met veiligheidsventiel
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- met zwart handwiel
- EPDM-afdichting zitting
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met controlemogelijkheid
- telescopische afvoerleiding volgens NEN/NBN EN 1717 naar de trechter
- controleerbare keerklep
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- aansluiting voor optioneel te verkrijgen manometer
- met indicator voor open-stand
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen

Normen en certificaten

- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 1488
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C
- kortdurende piektemperatuur 90 °C
- veiligheidsafsluiter aanspreekdruk 0,6 MPa

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)
7140G02000	20	G 1	60	40	270	135	88	151,5	90	158	45	57,5	35	51,5
7140G02500	25	G 1 1/4	60	40	270	135	88	151,5	100	163	50	57,5	35	51,5
7140G03200	32	G 1 1/2	60	40	270	135	88	151,5	105	165,5	52,5	57,5	35	51,5

Bestelnr.	T2 (mm)	T3 (mm)	Δp_{open} (hPa)	kvs (m ³ /h)	kg
7140G02000	27	20,6	10	4,5	2,10
7140G02500	27	27,5	10	4,5	2,84
7140G03200	27	27,5	10	4,5	2,88

Toebehoren

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Manometer met horizontale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 001
- Manometer met verticale aansluiting 1/4", figuur T5100 700 00 002
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

Reserveonderdelen

- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Afdichting zitting van PTFE, figuur B9100 173 14
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Handwiel, figuur G0100
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Basismodule, figuur 700 0G
- veiligheidsventiel 0,6 MPa incl. telescopische afvoertrechter, figuur E0109 714 01
- Veiligheidsventiel 0,8 MPa incl. telescopische afvoertrechter, figuur E0109 715 01
- Veiligheidsventiel 1,0 MPa incl. telescopische afvoertrechter, figuur E0109 716 01
- Keerleppatroon, figuur P4100 158 00
- O-ring voor basismodule, figuur 710 02
- Set handwielen, figuur 999 00