# Inspection et maintenance du séparateur de système BA, norme DIN EN 806-5

**A REMPLIR APRÈS L'ÉTUDE DE LA NOTICE DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE!**

KEMPER

**Séparateur de système BA Type/Figure-Nr.:**

| Année 1 | | Année 2 | | Année 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspection | Maintenance | Inspection | Maintenance | Inspection | Maintenance |
| Date: | Date: | Date: | Date: | Date: | Date: |
| Société: | Société: | Société: | Société: | Société: | Société: |
| Auditeur: | Auditeur: | Auditeur: | Auditeur: | Auditeur: | Auditeur: |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION | Accessibilité à l'armature de sécurité | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Contrôle visuel de l'étanchéité du raccord des robinets d'arrêt et des épurateurs | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Contrôler le libre écoulement | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Liquide dans le siphon? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAINTENANCE | Nettoyer l'épurateur | | ☐ | | ☐ | | ☐ |
| | Pression de repos / Pression d'écoulement / Pression différentielle | / / mbar | | / / mbar | | / / mbar | |
| | Contrôle de fonctionnement entrée clapet antiretour | | ☐ | | ☐ | | ☐ |
| | Contrôle de fonctionnement vanne de décharge | | ☐ | | ☐ | | ☐ |
| | Contrôle de fonctionnement sortie clapet antiretour | | ☐ | | ☐ | | ☐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remarque | Remarque | Remarque | Remarque | Remarque | Remarque |